



ZERO GLOSS COLLECTION

Collezione Zero Infinity

La nuova linea **Zero Infinity** rivoluziona il concetto di rivestimento per porte e mobili, unendo estetica e funzionalità in un design sofisticato.

Caratterizzata da una **superficie super opaca**, questa collezione dona un tocco di eleganza minimalista, capace di adattarsi ad ogni stile di arredamento.

Ma non è solo l'aspetto a sorprendere: al tatto, il rivestimento **Zero Infinity** regala una sensazione **morbida e vellutata**, trasformando l'esperienza quotidiana in un piacere sensoriale.

Innovazione e qualità si fondono in un prodotto che garantisce resistenza e facile manutenzione, ideale per chi cerca raffinatezza senza rinunciare alla praticità.

Zero Infinity Collection

The new **Zero Infinity** line revolutionizes the concept of door and furniture covering, combining aesthetics and functionality in a sophisticated design.

Featuring a **super matt surface**, this collection gives a touch of minimalist elegance, able to adapt to any style of furniture.

But it's not just the appearance that surprises: at the touch, the **Zero Infinity** coating gives a **soft and velvety** feeling, transforming the daily experience into a sensory pleasure.

Innovation and quality come together in a product that guarantees resistance and easy maintenance, ideal for those who search refinement without sacrificing practicality.





Rovere Gavia sbiancato
Cod. 20205



Rovere Gavia naturale
Cod. 20201



Noce Linfa medio
Cod. 30805



Noce Linfa scuro
Cod. 30800









Ciliegio Bianco
Cod. 25109



Ciliegio Avorio
Cod. 25110



Ciliegio Grigio
Cod. 25111



Ciliegio Tortora
Cod. 25112

ZERO INFINITY SUPER MATT



È una foglia decorativa sulla quale viene spalmata una lacca super opaca. Queste caratteristiche lo rendono un prodotto ottimale per l'applicazione su porte e telai.

La nuova linea Zero Infinity rivoluziona il concetto di rivestimento per porte e mobili, unendo estetica e funzionalità in un design sofisticato.

Caratterizzata da una superficie super opaca, questa collezione dona un tocco di eleganza minimalista, capace di adattarsi ad ogni stile di arredamento.

Ma non è solo l'aspetto a sorprendere: al tatto, il rivestimento Zero Infinity regala una sensazione morbida e vellutata, trasformando l'esperienza quotidiana in un piacere sensoriale.

Innovazione e qualità si fondono in un prodotto che garantisce resistenza e facile manutenzione, ideale per chi cerca raffinatezza senza rinunciare alla praticità.

Nella tabella sono riassunte le sue caratteristiche peculiari e le specifiche di produzione

A decorative foil is coated with a super matt lacquer. These characteristics make it an optimal product for application on doors and door frames.

The new Zero Infinity line revolutionizes the concept of door and furniture covering, combining aesthetics and functionality in a sophisticated design.

Featuring a super matt surface, this collection gives a touch of minimalist elegance, able to adapt to any style of furniture.

But it's not just the appearance that surprises: at the touch, the Zero Infinity coating gives a soft and velvety feeling, transforming the daily experience into a sensory pleasure.

Innovation and quality come together in a product that guarantees resistance and easy maintenance, ideal for those who search refinement without sacrificing practicality.

The table summarizes the peculiar characteristics and production specifications

PARAMETRI TECNICI / TECHNICAL PARAMETERS



Proprietà / Properties	Norma / Norms	Livello / Level	Valore / Value
Tolleranza Spessore / Thickness Tolerance (mm)	EN 438-2 : 2016 - 5	mm	0,15/0,25 toll. +/- 0,02
Raggio di curvatura / Bending radius		Radius	< 1 mm
Resistenza ai Micrograffi / Micro scratching resistance	UNI 11771-2020 - 19	Livello / Level	3-4
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	UNI 9115 : 1987	N. giri / N. revolutions	30-40
Resistenza al graffio / Scratch resistance	UNI 9428 : 1989	Newton	1
Resistenza alla luce / Light fastness	UNI 11771-2020 - 20	Livello / Level	> 4
Resistenza alla delaminazione / Resistance delamination	UNI 11771-2020 - 21	Risultato secondo la norma / Result according to the norm	a norma / conform
Rilascio di formaldeide / Formaldehyde release		Utilizzate resine a bassa emissione / Low emission resins used	< 0,05 %
Attività antibatterica / Antibacterial activity	PTP 177.0 / 20	Livello / Level	> 99,9 %

Specifiche del prodotto/Product specifications	Valore / Value
Altezza standard / Standard height (mm)	2150
Tolleranza sull'altezza / Height tolerance (mm)	+10 / -20
Lunghezza / Length (m)	Max 500 lm
Tolleranza sulla lunghezza / Length tolerance (%)	+/- 10
Spessore / Thickness (mm)	0,15 / 0,25 toll. +/- 0,02
Peso massimo della bobina / Max weight of roll (kg)	220 kg +/- 10%

PROPRIETÀ E UTILIZZO IN OPERA

Le foglie Long Life della Collezione Zero Infinity vengono fornite in rotoli.

Per l'incollaggio si consiglia l'utilizzo di collanti di tipo PUR, mentre per tutti gli altri sistemi di incollaggio è opportuno verificarne preventivamente la compatibilità.

La pulizia deve essere effettuata con prodotti non aggressivi e si consiglia di eseguire preventivamente test di resistenza alle macchie secondo le attuali normative tecniche.

PROPERTIES AND USE AND CARE



The Long Life foils of Zero Infinity Collection are supplied in rolls.

For gluing we recommend the use of PUR-type adhesives, while for all other gluing systems it is advisable to check their compatibility in advance.

Cleaning must be carried out with non-aggressive products and it is advisable to carry out stain resistance tests in advance according to current technical regulations.

UTILIZZO E CONSERVAZIONE

Stoccaggio: in ambienti asciutti ed in assenza di luci

Temperatura: si consiglia di stoccare le merci in ambienti che abbiano una temperatura compresa tra 10° e 40°

Imballo: si preferisce stoccare la merce negli imballi originali o in imballi idonei alla protezione del prodotto dall'umidità e dalla luce.

Scadenza: i prodotti devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla data di produzione

Garanzia: validità di 12 mesi previa corretta conservazione dei prodotti

USE AND STORAGE



Storage: dry rooms without lights

Temperature: it is recommended to store Long Life Plus in environments with temperature between 10° and 40°

Packaging: it is preferable to store the goods in their original packaging or in packaging suitable for protecting the product from humidity and light.

Deadline: the products must be used within 12 months from date of manufacture

Warranty: valid for 12 months if products are correctly stored



luxpan.net

Luxpan srl
Via Bergamo 55 | 24042 Capriate San Gervasio (BG), Italy
info@luxpan.net | Tel. 02 47705485



longlifefoil.com